

# 転びた

すべりにくい！

ニオイがしない  
無臭だよ！

キレイに剥がせるよ！

ペットと過ごすフローリングに最適！

屋内用 簡易防滑樹脂塗料

## 転びたコート Floor

< 500ml…約11畳分 >



1液タイプ

有機溶剤不使用

水性・無臭

舐めても安心

### 室内におけるペットのスリップ軽減や、居住者の方の転倒事故防止に。

フローリング、ビニル床、タイルなどの滑りやすい床材の表面に小さな凹凸をつけ、ワックス感覚の簡単施工で床を滑りにくくする製品です。リビング、階段、廊下など室内の滑りやすい場所やペットが滑って股関節を痛めたりするような場所に最適です

グリップが低下してきた場合は、上塗りすれば大丈夫。

また、必要なくなった場合は下地にあった市販のワックス剥離剤でキレイに剥がせます。

#### 用 途 | フローリング床やビニル床等のすべり止め

塗布可能素材 | 木製フローリング、Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、長尺シート、他金属面、石面など

使えない素材 | 土足で歩く床、セラミックタイル、MDF等ワックスが塗れない床や、本製品をはじく床

※ワックス不要フローリング、UV加工フローリング、油床、ワックス塗布床など、本製品をはじく場合がございますのでお試しセットで仕上り具合をご確認ください。



#### 転びたコート Floor

内容量 500mL  
塗布面積 約11畳  
(20㎡)

材 質 PPエマルジョン樹脂+骨材  
耐 熱 性 0℃~80℃  
施工環境温度 10℃~40℃ (10℃以下施工不向き)  
施工可能面積 20㎡ (500ml)  
硬化時間 約6時間 (10℃以下の場合12時間以上)  
使用可能時間 施工後6-8時間  
荷 姿 500mlボトル  
想定耐用年数 1-2年 (歩行頻度による)



すぐに使えるように付属品を用意したセット品もあります。



#### セット品内容

- ・転びたコートFloor
- ・6インチ短毛ローラー
- ・ローラーハンドル
- ・トレイ
- ・取扱い説明書

少しだけ試してみたい  
な…と思われた方へ!!!  
お試しセット、カットサンプル  
をご用意しておりますのでお気軽にお  
問合せください!  
試し塗り用 15mL (0.5㎡)  
部分塗り用 125mL (5㎡)  
カットサンプル  
(フローリング小片:無償)  
※カットサンプルのみ無償となります。

施工  
表面

しっかり  
グリップ!

## | 転びたコート Floor | 施工方法

### 下地処理・清掃

- ・施工したい場所の汚れをキレイに拭きとってください。雑巾がけで濡れた場合は十分に乾燥させてください。
- ・使えない素材に該当する場合は材料が接着しない可能性があります。気になる下地の場合は目立たない箇所テストし、接着しない場合は速やかにふき取り、使用しないでください。



### 乾燥硬化

- ・塗布直後は白くなりますが、時間経過とともにクリアになります。塗布した材料の水分が飛ぶと小さな粒が立ちグリップを発揮するようになります。
- ・施工後（自然乾燥）6-8時間で歩行可能です。（10℃以下の場合は12時間）
- ・使用前に手で乾燥しているか十分に確かめてからご使用ください。



塗布直後



塗布後2時間経過

- ・ローラーは塗布直後に水洗いにてよく材料をおとし、干すなどして乾燥させれば再使用可能です。ボトルに残った材料は、ボトルの口部分をよく拭き、しっかりキャップをしめ、直射日光の当たらない場所に保管してください。1年程度は再使用可能です。

### 材料塗布

- ・材料の入ったボトルを軽く2-3回振り、ボトルから材料を少量ずつ（塗料等で使用する受け皿に）入れてください。受け皿に入れた材料を、少量ずつ市販のローラー（短毛）で薄くむらなく塗り広げて下さい。塗布後は6-8時間は歩けなくなりますので、エリアを区切るなどして動線を確保しながら塗布することをお勧めします。
- ・一度に大量に材料を塗布すると、ムラになったり、受け皿に材料があまる可能性があります。受け皿に残った材料は容器に戻したりできませんので、必ず少量ずつ塗布してください。
- 【別途準備するもの】
- ・清掃道具、養生テープ（施工したくない場所がある場合）
- ローラー（短毛）、ローラーハンドル、受け皿

### 注意事項

#### 【キズの可能性があるもの】

- ・本製品の目的は防滑とします。犬や猫などの爪の状態及び引っ掻きの程度によっては塗装面にキズや剥がれが発生しますが仕上面が即座に剥き出しになることはありません。気になる場合は上塗りなどで再施工をお願いします。

#### 【染色の可能性があるもの】

- ・白髪染めなどのカラーリング剤及び脱色剤が直接施工面に付着した場合、製品によっては施工面に色移りする可能性がありますのでご注意ください。

#### 【その他】

- ・施工後6-8時間経過前鋭利なものや重いものを落としたり、引きずった場合、状況によっては施工面に傷ができた早期剥離する可能性がありますのでご注意ください。
- ・製品に不備があった場合はご連絡ください。製品交換致します。また、施工に関する責任は一切負えませんので予めご了承ください。
- ・施工後の想定耐用年数は1-2年です。グリップが落ちてきたら再度施工して下さい。（上塗り可能）

#### 【剥がしたいとき】

- ・| 転びたコート Floor | はきれいに剥がすことができます。剥がしたい場合は、施工した下地に合った市販のワックス剥離剤で剥離可能です。剥離方法については各剥離剤の使用法に従い目立たない箇所テストし、下地に影響を与えないことを確認の上適切にご使用ください。

#### 【使用上の注意】

- ・（素足用の滑り止め）用途以外には使用しないでください。
- 【取扱上の注意】\*液体時の注意点について
- ・材料が目に入った場合は、よく水洗いした後、医師の手当てを受けてください。
- ・皮膚に付着した場合は、よく拭きとり洗ってください。\*必要に応じて手袋を使用してください。
- ・飲み込んだ場合は、すぐに吐き出し医師の手当てを受けてください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光の当たらない場所に保管してください。

<製品及び施工に関してご不明な点がございましたら、弊社または販売店へお気軽にお問い合わせください>



有限会社泰成電機工業

〒399-4102 長野県駒ヶ根市飯坂2-8-34

TEL | 0265-83-1138

FAX | 0265-83-9663

<http://www.bankyo.co.jp>